

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA DASZKÓW SZKLANYCH

1. Konserwacja i Czyszczenie

- **Regularne czyszczenie:** Szkło należy czyścić regularnie, używając do tego miękkiej szmatki, gąbki lub ściągaczki do wody, aby nie porysować powierzchni.
- **Środki czyszczące:** Stosuj łagodne detergenty, takie jak roztwór wody z mydłem lub płyn do szyb. Unikaj silnych środków chemicznych, mleczek z drobinami ściernymi oraz szorstkich myjek.
- **Usuwanie zabrudzeń:** W przypadku daszków z powłoką antyrefleksyjną, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki.
- **Czyszczenie konstrukcji:** Profile nośne (najczęściej aluminiowe lub ze stali nierdzewnej) również należy czyścić wodą z delikatnym detergentem.

2. Bezpieczeństwo i Przeglądy Techniczne

- **Przeгляд mocowań:** Przynajmniej raz w roku (przed sezonem zimowym) należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, kotwy i mocowania są dokręcone.
- **Usuwanie śniegu:** Mimo dużej wytrzymałości, zaleca się usuwanie grubych warstw śniegu z daszku, szczególnie jeśli jest to zadanie o dużej powierzchni, aby uniknąć przeciążenia konstrukcji.

3. Ograniczenia w Użytkowaniu

- **Zakaz chodzenia po szkło:** Szklane zadania nie są przeznaczone do chodzenia po nich (chyba że projekt stanowi inaczej), np. podczas prac elewacyjnych.
- **Unikanie uderzeń:** Należy unikać uderzania w szkło twardymi przedmiotami (np. narzędziami), co może doprowadzić do uszkodzenia krawędzi szkła.
- **Sprawdzanie stanu laminatu:** W przypadku zauważenia pęknięcia jednej z warstw szkła laminowanego (tzw. "pajęczek"), daszek należy jak najszybciej zabezpieczyć i wymienić.

4. Wskazówki po Montażu

- Upewnij się, że między szkłem a metalowymi uchwytami znajdują się dedykowane przekładki ochronne, które zapobiegają bezpośredniemu stykowi szkła z metalem.
- Jeżeli daszek jest mocowany na elewacji ocieplonej, sprawdź czy użyto specjalnych kotew chemicznych lub kołków do izolacji.
- Upewnij się czy daszek jest zainstalowany pod odpowiednim kątem, względem ściany.